

Borne autonome pour gestion entrée sortie de véhicules



- **Afficheur LCD graphique rétro-éclairés.**
- **Lecteur de badges codes à barres ou de proximité**
- **Clavier numérique.**
- **Délivrance d'un ticket massicoté.**
- **Basée sur l'indicateur PISYS 3000.**
Connectable sur indicateur de pesée externe

Présentation

- Dimensions l x h x p : 645 x 435 x 250 mm
- Fixation murale ou sur pied (option)
- Coffret ABS
- Étanche IP 54

Afficheur

- Technologie LCD graphique rétro-éclairé
- Surface d'affichage 130 x 35 mm

Clavier

- Numérique + clavier 64 touches (option)

Imprimante

- Imprimante thermique 40 colonnes
- Massicot de découpe automatique du ticket
- Détection préventive du manque papier.

Indicateur de pesée

- Unité centrale Pisis 3000 intégré
Ou indicateur externe

Liaison ordinateur

- Réception des fichiers à distance (YMODEM).
- Récupération et téléchargement des fichiers avec

Interphone (option)

- Poste secondaire avec bouton poussoir d'appel
- Communication simultanée
- Poste maître disponible en 3, 5 ou 10 directions

Raccordement

- Par presse-étoupe sur bornier à vis
- Liaison RS 232 3 fils ou RS 422 / RS 485
- Alimentation 220 V 50 Hz puissance max. 100 VA

Lecteur code barre ou proximité

- Passage manuel à taux de première lecture élevé
- Lecteur code à barres en lumière rouge visible ou lecteur proximité (lecture 5 cm)

Gestion automatisme

- 8 sorties sur relais contacts secs 220 V / 2 A
Commande de feux, ouverture barrière, alarme.
- Possibilité de chargement mono-produit.

Fichiers de base

BADGE (300)
No véhicule, Codes, Produit, Client, Chantier
CLIENT (300) Code, libellé client, total
PRODUIT (100) Code, libellé produit, total
CHANTIER (100) Code, libellé chantier, total
ENTREE (50)
No véhicule, Codes, Produit, Client, Chantier, Tare
MEMO PESEE (5000)
No pesée, No badge, No client, No produit,