

Répétiteur 50 mm ADF ATEX - Ex II 2 GD Eex d IIB T3 - T6 IP66



Nouveau

Ce répétiteur de poids est équipé d'un logiciel **Plug & play** permettant de retrouver **automatiquement** la vitesse, le format de transmission et le protocole de communication intégré dans le répétiteur ou de décoder automatiquement la trame de poids transmise. Le driver ainsi analysé est stocké en mémoire.



Présentation

- Dimensions l x h x p : 415 x 315 x 225mm.
- Ex II GD – Eex d IIB T3 – T6 IP66
- Poids : 23 kg

Afficheur


- diodes électroluminescentes très haute luminosité.
- hauteur des chiffres 50 mm.
- **Antireflet** : asservissement de la luminosité des LEDS .
- **Parfaite lisibilité de l'obscurité totale ou en plein soleil.**
- Lisibilité de 2 à 40 mètres.

Communication

- Vitesse : 1200 – 1800 – 2400 – 4800 - 9600 bauds.
- Format : 7 ou 8 bits – 1 ou 2 stops.
- Protocoles : **39 protocoles dont J-BUS.**
+ 1 protocole programmable.
+ 1 protocole automatique.

Types de liaisons disponibles:

- V24 ou RS232.
- Boucle de courant paramétrable active ou passive .
- RS485
- RS422



ATP LYON

145 rue des martyrs de la libération – 69310 PIERRE-BENITE
TEL. 04 78 51 23 28 – FAX 04 78 50 27 18 – Email : atp-lyon@atp-pesage.fr SITE : [http:// www.atp-pesage.fr](http://www.atp-pesage.fr)