



Indicateur de pesage

HARMONY 200

CE

L'indicateur "HARMONY 200" est destiné aux applications plate-forme, pont bascule ou système de pesage avec possibilité de tabulation de tare et de données associées (numériques et alphanumériques) à la pesée avec impression de 3 types de tickets.

- ➔ Homologué CE - 5000 échelons en classe III.
- ➔ Alimentation jusqu'à 6 capteurs analogiques de 350 Ω .
- ➔ Sensibilité 1 μ V sous 5 volts AC.
- ➔ Conversion rapide 60 mesures secondes.
- ➔ L'indicateur "HARMONY 200" équipé du logiciel "Pont-bascule/Bascule/Pesage de lot" a été conçu pour offrir deux modes de fonctionnement :
 - Un mode "Pesage en Entrée/Sortie" et "Pesée Simple" (Brut/Tare/Net) destiné à des applications bascule ou pont bascule.
 - Un mode "Pesage de lot" et "Pesée Simple" (Brut/Tare/Net) plutôt destiné à des applications bascule.
- ➔ Sur chaque ticket : entête de ticket paramétrable, n° de pesée, date et heure, n° de véhicule, de 1 à 6 données paramétrables, poids, message fin de ticket.
- ➔ Mémoire des pesées (DSD : Dispositif de Stockage des Données) et totalisation intégrées. Capacité du DSD : 14 000 pesées.
- ➔ L'indicateur "HARMONY 200" dispose en version standard de :
 - 1 port série RS232 sur COM1 pour le raccordement d'un PC (avec ou sans DTR).
 - 1 port série RS485 2 fils sur COM2 pour le raccordement d'un répéteur de poids (avec ou sans résistance de terminaison RT de 120 ohms).
 - 1 port LPT sur PARALLELE PORT pour le raccordement d'une imprimante.
 - 1 entrée mesure sur M1 pour le raccordement de la bascule (longueur maximum du câble : 100 m).

Principales Caractéristiques :

- Affichage et fonctionnalités : 6 digits LED rouge, hauteur 20 mm + signe, zéro, kg, lb, DSD.
- Données : 8 caractères alphanumériques, 14 segments LED rouges hauteur 14 mm.
- 6 voyants : immobilité, zéro, net, date, kg, lb.
- 24 touches : Zéro, Tare semi automatique, Tare manuelle, Tare fichiers, 1^{ère} Pesée, 2^{ème} Pesée, menu, flèche en bas, flèche en haut, I (code prod. ou autre) Brut / Net / Tare, Impression, Correction, validation, chiffres 0 à 9 avec alphabet de A à Z type clavier téléphone et touche de fonction.
- Horodateur et mémoire 256 K octets sauvegardée sur batterie.
- 1 Sortie RS 232 et 1 sortie RS 485 pour imprimante ou liaison ordinateur.
- Boîtier ABS IP 54 - encombrement : 260 / 135 / 45 mm.
- Alimentation : 12 volts DC par bloc secteur séparé.
- Mode de Fixation : encastré en armoire, fixation murale ou montage sur colonne ou pied auto-stable.
- Option : boîtier inox IP 65 – encombrement : 260 / 150 / 60 mm - avec alim. 240 v AC / 12 v DC intégrée.

➔ Vue arrière (coffret ABS)

