INDICATEURS ELECTRONIQUES LD5218

Modèle LD 5218
Version table
Carter Aluminium

Modèle LD 5218
Version Étanche
Carter Inox

ATP Z.I. De Oiry -Epernay - B.P. 266 - F-51208 EPERNAY CEDEX - **Tél. 03.26.51.13.90 / Fax 03.26.51.55.30** - E-mail : nord-est@atp-pesage.fr - Web : www.atp-pesage.com
[Document non contractuel sujet à modifications sans préavis – Rev 10]

Présentation

LD5218 est un indicateur de pesage souple et polyvalent, recevant la technologie MPC (Multi-cell. Processing) utilisant tous les indicateurs de nos séries LD5200.

Performant, rapide et simple d'utilisation ainsi qu'une esthétique agréable font du LD5218 votre choix évident pour une multitude d'applications de pesage.

Caractéristiques techniques

- Approuvé jusqu'à 10 000 échelons.
- Fréquence de mesure maximale : 70 conv./s.
- Dispositif de stockage de données (D.S.D.) de 10 000 enregistrements.
- Alimentation capteur de pesage analogique : minimum 35 Ω.
- Ecran LCD avec rétro-éclairage.
- Connexion pour deux bascules (option).
- Mono ou BI échelons.
- Mode comptage.
- Filtre analogique et digital.
- Deux points de consigne.
- Port RS232 pour connexion PC ou imprimante.
- Port RS485 pour mise en réseau.

Fonctions

- Clavier alphanumérique pour entrée de données et fonctions.
- Affichage alphanumérique LCD (rétro-éclairage) avec signes Brut, Tare et Net.
- Touche tare. Commande de mise à zéro.
- Touche impression partielle ou générale.
- Touche comptage.

Applications

- Pont bascule avec fonction pesée Entrée/Sorties (Mise en mémoire pesée d'entrée).
- Bascule sur sol.
- Fonction comptage Mono ou Bi plate-formes.
- Indication poids et consignes pour silo.

Options

- Connexion de deux plate-formes.
- Alimentation sur batterie incorporée.
- Carter acier/inox IP65

- Conforme à la directive européenne 73/23/CEE (basse tension)
- Conforme à la directive européenne 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique)
- Conforme à la norme EN 45501 (aspects métrologiques des IPFNA)